PORÓWNYWARKA

PORÓWNYWANE PRODUKTY	M-BASIC	M-DIAGNOSTIC	M-SCIENCE
ZASILANIE	230V 50/60Hz; 120V 50/60Hz (opcja 100, 110, 127V 50/60Hz)	230V-50/60Hz; 120V-50/60Hz (opcja 100, 110, 127V 50/60Hz)	230V-50/60Hz; 120V-50/60Hz (opcja 100, 110, 127V 50/60Hz)
MOC [W]	120	190	230
POJEMNOŚĆ [ML]	8 x 15; 2 x 50; 2 x 60 PRP	500, 4 x CYTO	100, (24 kapilary 75 mm)
MAX. RPM [MIN^{-1}]	300 ÷ 4000, krok 100 RPM	90 ÷ 6 000, krok 1 RPM	90 ÷ 18 000, krok 1 RPM
MAX. RCF [X G]	2 469	4 830	24 270
CZAS PRACY	1 ÷ 99min, krok 1min, ∞ (HOLD)	1s ÷ 99h 59min 59s, ∞, krok 1s	1s ÷ 99h 59min 59s, ∞, krok 1s
WYMIARY H X W X D [MM]	300 x 365 x 450	299 x 357 x 451	299 x 357 x 451
WYSOKOŚĆ Z OTWARTĄ POKRYWĄ [MM]	572	572	572

"MPW MED. INSTRUMENTS" SPÓŁDZIELNIA PRACY

ul. Boremlowska 46, 04-347 Warszawa
tel.: +48 22 610 56 21 / fax: +48 22 610 55 36
mail: mpw@mpw.pl / www.mpw.pl

REGON: 000401029
KRS: 0000128941
VAT UE: PL 5250001753
BDO 000042924

Alior Bank S.A.
16 2490 0005 0000 4530 5256 8362 **PLN**
PL 44 2490 0005 0000 4600 2441 7250 **EUR**

WAGA [KG]	~ 21/23*	~ 22/23,7*	~ 20/21,5 *
MIN. CZAS ROZPĘDZANIA [S]	35	5	14
MIN. CZAS HAMOWANIA [S]	33	11	12
	* waga wirówki zależna od wersji napięciowej	* waga wirówki zależna od wersji napięciowej	* waga wirówki zależna od wersji napięciowej